

T1REV

Per escavatori 1.0-3.0 ton / For excavators 1.0-3.0 ton

TRINCIATRICI IDRAULICHE
HYDRAULIC MULCHERS



T1 60 REV

T1 80 REV



HF1

Ø max 3 cm

di serie
standard equipment



KF1

Ø max 2 cm



ENTREPRISE VINCENT TRAVAUX PUBLICS
3082, ROUTE DEPARTEMENTALE 113
13340 ROGNAC

Tél : 04.42.46.07.62 Fax : 04.42.46.07.98

Mail : vtp@vincent-tp.fr

www.vincent-tp.fr

Modello Model	 (ton)	 (cm/inch)	 (LxAxH cm/inch)	 (kg/lbs)	 (cc)	 (L/min gal/min)	 bar/psi (min-max)	Trasmissione Transmission	Rotore Rotor	
T1 60 REV	1.0-3.0	60 24	85x50x35 34x20x14	70 154	8-11	20-30 6-8	170-220 2.500-3.200	diretta direct	elicoidale helical	10
T1 80 REV	2.0-3.0	80 32	100x50x35 40x20x14	80 176	8-11	30-40 8-11	170-220 2.500-3.200	diretta direct	elicoidale helical	14

Scelta motore idraulico Hydraulic motor range	 (ton)	1.0-2.0	2.0-3.0
	 (cc)	8	11
	 (L/min gal/min)	20 6	30 8

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione diretta.
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine.
- Trinciatrice simmetrica per un taglio più veloce con la rotazione dell'escavatore.
- Bocche d'ingresso e d'uscita completamente identiche.
- Protezione carter motore.
- Rotore elicoidale con mazze bonificate o coltelli intercambiabili.
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità.
- Cuscinetti rotore a doppia corona di sfere orientabili di prima qualità.
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione.
- Motore ad ingranaggi.
- Protezioni antinfortunistiche in gomma a norma CE.

TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

- Direct transmission.
- Internally reinforced with double metal sheet.
- Shearing symmetric head, for a faster cut with the rotation of the excavator.
- Input and output mouths completely identical.
- Protective cover for motor.
- Helicoidal rotor with austempered hammers or blade interchangeable.
- Inside rotor supports with "labyrinth" for the protection of the bearings from the impurities.
- Double row spherical adjustable bearings of 1st quality.
- Valves block complete with priority valve for adjusting oil flow, anti-shock valve (pressure relief valve), anti-cavitation.
- Gear motor.
- Accident prevention rubber protections according to EC directives.

ACCESSORI

- 1 - Attacco sella a perni.
- 1.1 - Kit perni.
- 2 - Kit tubi Lg. 2 metri.
- 3 - Protezione a catene anteriore e posteriore.
- 4 - Rullo di appoggio.
- 5 - Supporto autolivellante (+30kg).
- 6 - Detrazione blocco valvole, solo anticavitazione.

ACCESSORIES

- 1 - Mounting hitch & pins.
- 1.1 - Pins kit.
- 2 - Hoses kit Lg. 2 meters.
- 3 - Front, back chain protection.
- 4 - Feeler roller.
- 5 - Self-levelling support (+30kg).
- 6 - Valves block deduction, only anticavitation.



1



3



4



5