



MB-G450

MB
THE CRUSHING EVOLUTION



OPTIONS

- KIT DE LAMES EXTERNES PLUS ROBUSTES MULTIFONCTION
- KIT COUVERTURE CONFINEMENT PINCES
- KIT PLAQUE LATÉRALE DENTÉE
- KIT SOULÈVEMENT BASCULANT AVEC PROFILS EN CAOUTCHOUC
- KIT ÉLECTRIQUE FONCTIONNEMENT DEUX TUYAUX
- GARANTIE 24 MOIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PELLE HYDRAULIQUE RECOMMANDÉE

$\geq 3 \leq 6$ ton

Poids

288 kg / 0,288 ton

Capacité (griffes fermées)

0,10 m³ / 100 L

Rotation

360° Degrés

Pression d'huile (Rotation)

> 150 bar

Débit d'huile (Rotation)

10 l/min.

Pression d'huile (ouverture/fermeture)

0 - 250 bar

Débit d'huile (ouverture/fermeture)

40 l/min.

Dimension A

1300 mm

Dimension B

475 mm

Dimension C

865 mm

Dimension D

425 mm

Dimension E

770 mm

Dimension F

960 mm

Dimension G

520 mm

Les informations fournies n'engagent pas la responsabilité du constructeur qui se réserve le droit d'apporter toute amélioration à tout moment et sans préavis.

DOMAINES D'APPLICATION



DÉMOLITIONS



TRAUVAS ROUTIERS



TUNNELS ET
LIEUX CLOS



CANALISATIONS



CHANTIERS
URBAINS



ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS
ET AGRICOLES



MANUTENZIONE
AREE FORESTALI



ENTREPRISE VINCENT TRAVAUX PUBLICS
3082, ROUTE DEPARTEMENTALE 113
13340 ROGNAC
Tél : 04.42.46.07.62 Fax : 04.42.46.07.98

Mail : vtp@vincent-tp.fr
www.vincent-tp.fr