



DIMENSIONS

	PPF S10-10	PPF S10-12	PPF S18-10	PPF S18-12	PPF S20-12	PPF 18-12	PPF 20-12	PPF 25-12	PPF 35-12	PPF 45-12	PPF 60-12	PPF 80-12	PPF 120-12
A Largeur	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
B Profondeur	1000	1200	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
C Hauteur	920	920	920	920	970	415	415	415	515	515	645	645	645

- La version pour chargeuse compacte est livrée avec une grille de protection.

La fourche palette M3 peut être appliquée à tout type de chargeuse, tractopelle, chariot télescopique, pelle ou chargeur sur pneus. Avec des capacités de levage standard de 1.000 kg à 12.000 kg par couple. Sur demande, il est également disponible avec une capacité de levage jusqu'à 30.000 kg par couple. La version pour chargeuse (PPF SXX) est livrée avec une grille de protection.

OPTIONNEL

Déplacement latéral hydraulique



ENTREPRISE VINCENT TRAVAUX PUBLICS
3082, ROUTE DEPARTEMENTALE 113
13340 ROGNAC

Tél : 04.42.46.07.62 Fax : 04.42.46.07.98
Mail : vtp@vincent-tp.fr
www.vincent-tp.fr



MODÈLE	PPF S10-10	PPF S10-12	PPF S18-10	PPF S18-12	PPF S20-12	PPF 18-12	PPF 20-12	PPF 25-12	PPF 35-12	PPF 45-12	PPF 60-12	PPF 80-12	PPF 120-12
Largeur de travail [mm]	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dimensions fourches [mm]	80x30x1000	80x30x1200	100x35x1000	100x35x1200	120x35x1200	100x35x1200	120x35x1200	120x40x1200	120x45x1200	120x50x1200	150x60x1200	200x60x1200	200x70x1200
Capacité [kg]	1000	1000	1800	1800	2000	1800	2000	2500	3500	4500	6000	8000	12000
Poids** [kg]	150	160	170	180	420	195*	215*	230*	290*	305*	*****	*****	*****



ENTREPRISE VINCENT TRAVAUX PUBLICS
3082, ROUTE DEPARTEMENTALE 113
13340 ROGNAC
Tél : 04.42.46.07.62 Fax : 04.42.46.07.98
Mail : vtp@vincent-tp.fr
www.vincent-tp.fr



DÉPLACEMENT LATÉRAL

* Poids sans attache / ** Poids sans déplacement lateral