

T5

Per escavatori 4.0-6.0 ton / For excavators 4.0-6.0 ton

TRINCIATRICI IDRAULICHE
HYDRAULIC MULCHERS

T5 105



HF2
Ø max 5 cm

di serie
standard equipment



HC1
Ø max 4 cm



KC1
Ø max 3 cm



ENTREPRISE VINCENT TRAVAUX PUBLICS
3082, ROUTE DEPARTEMENTALE 113
13340 ROGNAC
Tél : 04.42.46.07.62 Fax : 04.42.46.07.98
Mail : vtp@vincent-tp.fr
www.vincent-tp.fr

Modello Model	 (ton)	 (cm/inch)	 (LxAxH cm/inch)	 (kg/lbs)	 (cc)	 (L/min - gal/min)	 bar/psi (min-max)	Trasmissione Transmission	Rotore Rotor	
T5 105	4.0-6.0	105 42	130x60x40 52-24-16	190 419	16	40 11	170-220 2.500-3.200	diretta direct	elicoidale helical	16

Sceita motore idraulico Hydraulic motor range	 (ton)	4-6
	 (cc)	16
	 (L/min - gal/min)	40 11

Sceita motore idraulico a ingranaggi in ghisa Cast iron hydraulic gear motor range	 (ton)	6-7	7-8	8-9
	 (cc)	22	27	34
	 (L/min - gal/min)	60 16	70 19	80 22

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione diretta.
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine.
- Rullo di appoggio regolabile su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio.
- Rotore elicoidale con mazze bonificate o coltelli intercambiabili.
- Protezione carter motore.
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità.
- Cuscinetti rotore a doppia corona di sfere orientabili di prima qualità.
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione.
- Motore ad ingranaggi.
- Protezioni antinfortunistiche in gomma a norma CE.

TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

- Direct transmission.
- Internally reinforced with double metal sheet.
- Feeler roller adjustable on 3 positions to change the height of the cut.
- Helicoidal rotor with austempered hammers or blade interchangeable.
- Protective cover for motor.
- Inside rotor supports with labyrinth for the protection of the bearings from the impurities.
- Double row spherical adjustable bearings of 1st quality.
- Valves block complete with priority valve for adjusting oil flow, anti-shock valve (pressure relief valve), anti-cavitation.
- Gear motor.
- Accident prevention rubber protections according to EC directives.

ACCESSORI

- 1 - Attacco sella a perni.
- 1.1 - Kit perni.
- 2 - Kit tubi Lg. 2 metri.
- 3 - Protezione a catene anteriore.
- 4 - Supporto autolivellante (+40kg).
- 5 - Detrazione blocco valvole, solo anticavitazione.
- 6 - Motore in ghisa gruppo 3 - 22 cc / 27 cc / 34 cc

ACCESSORIES

- 1 - Mounting hitch & pins.
- 1.1 - Pins kit.
- 2 - Hoses kit Lg. 2 meters.
- 3 - Front chain protection.
- 4 - Self-levelling support (+40kg).
- 5 - Valves block deduction, only anticavitation.
- 6 - Cast iron gear motor group 3 - 22 cc / 27 cc / 34 cc



1



3



4