




		s9 1.2	s9 2.3	s9 3.4	s9 4.6	s9 5.8	s9 10.16	s9 13.20	s9 16.20
body	kg	110	145	265	310	490	780	990	1200
ton		1-2	2-3	3-5	4-6	5-10	10-16	13-20	16-20
l/min		15-25	20-30	35-45	35-45	40-50	80-100	100-120	100-120
bar		200	300	300	300	300	300	300	300
min max	l/min	5 - 10	5 - 10	5 - 10	5 - 10	10 - 15	15-20	20-25	20-25
min max	bar	130	130	160	160	190	190	190	190
kN		8	15	20	23	25	35	43	43
A	mm	480	540	660	755	990	1065	1250	1250
B	mm	230	280	320	370	430	485	500	515
C	mm	750	900	1160	1300	1500	1700	1950	1950
D	mm	360	450	500	600	700	800	910	1000
l		30	60	100	150	200	400	600	650



Equipment weight
Peso attrezzatura
Poids de l'équipement
Peso del implemento
Eigengewicht



Carrier weight
Peso macchina portante
Poids du porteur
Peso maquina portadora
Dienstgewicht des Trägergeräts



Oil flow
Portata olio escavatore
Débit d'huile
Caudal de aceite
Öldurchfluss



Rotation pressure
Pressione esercizio rotazione
Pression rotation
Presión rotación
Drehmotor Betriebsdruck



Working pressure
Pressione di esercizio
Pression de travail
Presión de trabajo
Betriebsdruck



Rotation oil flow
Portata di olio rotazione
Débit d'huile rotation
Caudal de aceite rotación
Drehmotor Ölbedarf



Closing Force
Forza di chiusura
Force de fermeture
Fuerza de cierre
Schließkraft



Capacity
Capacità
Capacité
Capacidad
Inhalt



8 MODELS FOR EXCAVATOR FROM 1 TO 20 T

English

- 1 - Motor protection valve against high pressure peaks and overflow
- 2 - 360° continuous rotation
- 3 - High loading capacity
- 4 - Reversible Hardox blades
- 5 - Large opening
- 6 - Built-in blade bolts
- 7 - Manufactured in Hardox
- 8 - Block valve on the cylinder
- 9 - Hardened bushings

- Lowered structure for a better maneuverability
- From SG10.16 two hydraulic motors and accumulators for better efficiency
- From SG13.20 double cylinder for higher speeds and strength

Italiano

- 1 - Valvola di protezione motore da sovrappressione e sovrarafflusso
- 2 - Rotazione 360° continua
- 3 - Elevata capacità di carico
- 4 - Lame in Hardox reversibili e sostituibili
- 5 - Ampia apertura
- 6 - Bulloni delle lame incassati
- 7 - Chele in Hardox
- 8 - Valvola di blocco sul cilindro
- 9 - Boccole cementate

- Attrezzatura con assetto ribassato per migliore manovrabilità
- Da SG10.16 due motori e accumulatori idraulici per una migliore efficienza
- Da SG13.20 doppio cilindro per maggiori velocità e forza

Français

- 1 - Valve de protection du moteur contre les pics de haute pression / surdébit
- 2 - Rotation continue à 360°
- 3 - Volume de charge accru
- 4 - Couteaux en Hardox réversibles
- 5 - Grande ouverture
- 6 - Boulons de lame encaissés
- 7 - Fabriquée en Hardox
- 8 - Soupape de verrouillage sur le vérin
- 9 - Douilles trempées

- Structure baissée pour meilleure manœuvrabilité
- A partir de SG10.16 deux moteurs hydrauliques et accumulateurs pour une meilleure efficacité
- A partir du SG13.20 double cylindre pour vitesses plus élevées

Deutsch

- 1 - Motorschutzventil gegen hohe Druckspitzen und Überlauf
- 2 - 360° kontinuierliche Drehung
- 3 - Erhöhtes Fassungsvermögen
- 4 - Austauschbare Schneidmesser aus Hardox
- 5 - Größere Zangenarm Öffnung
- 6 - Eingebaute Messerbolzen
- 7 - Aus Hardox hergestellt
- 8 - Sperrventil am Zylinder
- 9 - Gehärtete Buchsen

- Abgesenkte Struktur für eine bessere Manövrierfähigkeit
- Ab SG10.16 zwei Hydraulikmotoren und Akkumulatoren für bessere Effizienz
- Ab SG13.20 Doppelzylinder für mehr Geschwindigkeit und Kraft

Español

- 1 - Válvula de seguridad del motor contra picos de alta presión y desbordamiento
- 2 - Rotación continua 360°
- 3 - Alta capacidad de carga
- 4 - Cuchillas en Hardox reversibles
- 5 - Gran apertura
- 6 - Pernos de cuchillas encajados
- 7 - Fabricada en Hardox
- 8 - Válvula de bloqueo en el cilindro
- 9 - Casquillos templados

- Estructura rebajada para una mejor maniobrabilidad.
- De SG10.16 dos motores hidráulicos y acumuladores para una mejor eficiencia
- De SG13.20 cilindro doble para mayores velocidades y fuerza

Promove srl

Via Luigi Gambardella 10
70056 Molfetta, Bari - Italy

+39 0803387054

info@promovedemolition.com



ENTREPRISE VINCENT TRAVAUX PUBLICS

3082, ROUTE DEPARTEMENTALE 113

13340 ROGNAC

Tél : 04.42.46.07.62 Fax : 04.42.46.07.98

**Mail : vtp@vincent-tp.fr
www.vincent-tp.fr**